

FORM CROM

Il calorifero Form F2H e F2V è prodotto anche nella esclusiva versione cromata per ottenere ambientazioni dall'effetto singolare.

La finitura cromo, per l'alto tecnicismo che richiama, per l'atmosfera High-Tech che riverbera sullo spazio circostante, è essen-

ziale per risultati d'arredamento d'immagine. FORM CROM è realizzato di serie nelle dimensioni riportate nella tabella.

FORM CROM (tubi verticali)

MOD.	L cm (n° tubi)	32 (16t)	38 (19t)	44 (22t)	50 (25t)	56 (28t)	62 (31t)	68 (34t)	EN 442 Watt Δt 50 K
FHR 180		594w	706w	817w	928w	1039w	1150w	1263w	
FHR 190		622w	738w	855w	972w	1089w	1206w	1322w	
FHR 200		653w	775w	898w	1020w	1142w	1264w	1386w	

ATTACCHI DI SERIE
EG ø 1/2" ▲▽ = L-4 cm



FORM CROM (tubi orizzontali)

MOD.	L cm	60	80	100	Lunghezze 120	140	160	180	200	EN 442 Watt Δt 50 K
FVR 32 (16t)		200w	267w	334w	400w	467w	534w	601w	667w	
FVR 38 (19t)		238w	318w	397w	476w	555w	635w	714w	794w	
FVR 44 (22t)		275w	367w	459w	551w	643w	734w	826w	918w	
FVR 50 (25t)		318w	423w	529w	634w	740w	846w	952w	1058w	
FVR 56 (28t)		356w	474w	593w	711w	830w	949w	1067w	1186w	
FVR 62 (31t)		395w	526w	658w	790w	922w	1054w	1185w	1317w	
FVR 68 (34t)		433w	578w	722w	866w	1010w	1154w	1299w	1443w	

ESECUZIONI DI SERIE

Mensole cromate e valvola di sfiato ø 1/8"
Tolleranze ± 3mm - Pressione di esercizio 8 bar

ESECUZIONI A RICHIESTA

Supporti e fissaggi
Attacchi a richiesta

ATTACCHI DI SERIE

EG ø 1/2"
▲▽ (int. att.) = L-2,2 cm

